



דלק 260



הוראות הרכבה לתחנת הדלק הניידת

יש להביא את תחנת הדלק הניידת למצב שכיבה אופקי.

יש לחבר את מתלה צינור משאבת הדלק אל המיכל באמצעות מפתח מתאים תוך שימוש בבורג ואום הבורג אשר בערכה.

יש לוודא כי מכסה פתח מילוי הדלק סוגר את פתח מילוי הדלק הממוקם בסמוך לחלקו העליון של המיכל.

יש לוודא כי שסתום כניסת האוויר הממוקם במרכז מכסה פתח מילוי הדלק סגור.

יש לוודא כי שסתום הבטיחות של המיכל הנמצא בסמוך לתחתית המיכל ושסתום הבטיחות של צינור המשאבה נמצאים במצב "סגור".

יש לחבר את צינור משאבת הדלק אל פתח צינור משאבת הדלק של המיכל המצוי בסמוך לתחתית המיכל.

יש לחזק את החיבור ע"י סיבוב טבעת הפלסטיק השחורה הממוקמת בפתח צינור משאבת הדלק של המיכל.

יש להחזיר את המיכל למצב עמידה ולמקם את צינור המשאבה ואת משאבת הדלק על תפס התלייה

שבחלקו הקדמי של המיכל.

הוראות להרמה של תחנת הדלק הניידת:

כאשר מיכל הדלק של תחנת הדלק הניידת מלא בדלק חובה להרימו ע"י שני אנשים לפחות

תחנת הדלק הניידת מצוידת בגלגלים קשיחים המאפשרים לשנע אותה אל נקודת ההרמה

בנקודת ההרמה יש להביא את תחנת הדלק הניידת למצב שכיבה אופקי

בעת ההרמה על אדם אחד לאחוז בידית האחיזה בחלקו העליון של המיכל ועל האדם השני לאחוז בבסיס המיכל

טרם אחסנת תחנת הדלק הניידת :

טרם אחסנת תחנת הדלק הניידת יש לשחרר שאריות דלק מתוך ידית וצינור משאבת הדלק

הפעולה מומלצת טרם אחסנה ובעיקר כאשר האחסנה היא לתקופה ארוכה

לשחרור שאריות הדלק

יש להביא את תחנת הדלק הניידת למצב שכיבה אופקי

יש להעביר את שסתומי בטיחות המיכל וצינור המשאבה הממוקמים בסמוך לתחתית המיכל ממצב "פתוח" למצב "סגור"

יש לנתק את משאבת הדלק מן המיכל ע"י פתיחת טבעת הפלסטיק השחורה המחברת בין המשאבה לפתח צינור משאבת הדלק של המיכל

יש להסיר ממקומו את מכסה פתח מילוי הדלק הממוקם בסמוך לחלקו העליון של המיכל

יש להכניס את פיית משאבת הדלק אל תוך פתח מילוי הדלק תוך החזקת צינור המשאבה גבוה מעל פתח המילוי

"יש להעביר את שסתום הבטיחות הממוקם בקצה צינור משאבת הדלק ממצב "סגור" למצב "פתוח"

יש ללחוץ מספר פעמים על ידית משאבת הדלק עד לשחרור שאריות הדלק מהצינור וממשאבת הדלק אל תוך המיכל

יש להחזיר למקומו את מכסה פתח מילוי הדלק ולסגור אותו היטב

טרם אחסון יש למקם את צינור המשאבה ואת משאבת הדלק על תפס התלייה שבחלקו הקדמי של המיכל